

Vnitřní detektor pohybu s vestavěnou kamerou VST-852

Vnitřní detektor pohybu VST-852 s vestavěnou kamerou pro verifikaci poplachu, představuje ideální řešení zabezpečení. Díky vestavěné kameře je uživatel nebo obsluha dohledového centra informován o příčině poplachu a tím může zajistit optimální efektivní řešení. Navíc lze kontrolní snímek z detektoru kdykoliv vyžádat.



Pro noční scény je detektor vybavený přísvitovou diodou, která osvětlí prostor před detektorem do vzdálenosti 5-ti metrů.

Funkce:

- Spolehlivá detekce pohybu
- Verifikace poplachu sekvencí snímků s příčinou poplachu
- Poplachové snímky: 3x 340x240pxl, 6x 340x240pxl, nebo 3x 640x480pxl
- Přisvícení nočních scén
- Vyžádání kontrolního snímku
- Montáž na zeď nebo do rohu
- Ochrana před neoprávněnou manipulací díky vestavěným ochranným kontaktům tamper
- Periodická supervize a kontrola spojení s panelem
- Detekce slabých baterií
- Automatický mechanismus šetření baterií
- Kompaktní dizajn

Produktový list

- Kontrolka LED: Indikace chyby nebo testovacího módu, a také funguje jako aktivační tlačítko testovacího módu

Specifikace:

- Napájení: Lithiová baterie 1,5V AA x 2
- Životnost baterie: až 4 roky
- Detekční úhel: 100°
- Dosah detektoru: až 10m
- Montážní výška: 1,9 – 2 m
- Úhel záběru kamery: 60°
- Vzdálenost přisvícení: 5 metrů
- Vysílací radiové frekvence: ZigBee 2,4 GHz
- Pracovní teplota: -20° až 50°C
- Vzdušná vlhkost: až do 95% ne-kondenzační
- Rozměry: 99mm X 48mm X 43.3mm