

## Zabezpečovací ústředna REXhome MZ-3 DESKTOP

Zabezpečovací ústředna REXhome MZ-3 v desktop provedení je základní prvek systému. Ústředna obsahuje GSM komunikátor, sirénu, záložní akumulátor a bezdrátový modul pro komunikaci s ostatními bezdrátovými periferiemi.

Bezdrátová komunikace mezi ústřednou a periferiemi je možná pomocí rádiové komunikace RF 868 F1 nebo dle nejnovějšího standardu ZigBee.

Ústředna kromě standardních zabezpečovacích funkcí umožňuje i řízení domácí automatizace – spínání prvků na základě vzdáleného příkazu nebo na základě nastaveného podnětu.

Provedení ústředny desktop je určeno pro snadnou instalaci. Ústředna není pevně připevněna, ale je volně položena v místě kde má optimální podmínky (ideální dosahy prvků, napájení 230V).



### Funkce:

- Vestavěný GSM komunikátor
- Komunikace RF 868 F1
- Komunikace ZigBee
- Vestavěný záložní akumulátor
- Vestavěná siréna
- Akustická signalizace: poplachu, zpoždění, poruch
- Až 40 bezdrátových periferií
- Vzdálená správa a ovládání

- Až 10 uživatelských kódů + 5 speciálních
- Pravidelná kontrola bezdrátových periférií
- Až 20 schémat automatizace
- Až 10 scénářů automatizace
- Splňuje **EN50131**

#### Specifikace:

- Napájení: 9V nebo 12V 1A (adaptér přiložený)
- GSM komunikátor: 3G komunikace, SMS
- Vysílací radiová frekvence: ZigBee 2,4 GHz, RF 868 MHz F1
- Výkon sirény: 95 dB/m
- Vestavěný záložní akumulátor: doba zálohy 16 – 26 hodin
- Lokální programování LAN
- Max. počet periférií: 40
- Max. počet uživatelů: 10 + 5
- Dělení: Úplné zajištění, Částečné zajištění
- Komunikace s PCO: GSM CID, IP CID, IP SIA, SMS CID
- Pracovní teplota: -10° až 50°C
- Pracovní vzdušná vlhkost: až do 85% ne-kondenzační
- Rozměry: 135 x 169 x 27 mm