

## Dveřní kontakt DC-18

Dveřní magnetický kontakt DC-18 slouží k detekci otevření dveří, oken, vrat aj. Zároveň jej lze použít jako universální vysílač pro libovolný nesystémový prvek, který má výstup (sepnuto/rozepnuto).

DC-18 je dodáván s montážní podložkou pro snadnou instalaci a podložkami pro detekční protikus.



### Funkce:

- Střežení otevřených dveří
- Universální vysílač
- 1x bezpotenciální vstup
- Montážní podložka pro snadnou montáž
- Ochrana před neoprávněnou manipulací díky vestavěným ochranným kontaktům tamper
- Periodická supervize a kontrola spojení s panelem
- Detekce slabých baterií
- Automatický mechanismus šetření baterií
- Kompaktní dizajn
- Kontrolka LED: Indikace chyby nebo testovacího módu, a také funguje jako aktivační tlačítko testovacího módu

### Specifikace:

- Napájení: Lithiová baterie CR123A x 1
- Životnost baterie: až 10 let<sup>1</sup>
- Vysílací rádiové frekvence: 868 MHz F1
- Pracovní teplota: -10° až 45°C
- Pracovní vzdušná vlhkost: až do 95% ne-kondenzační
- Rozměry: 78 x 39 x 29mm

\* Poznámka<sup>1</sup>: Životnost baterie je počítána při 20 aktivacích denně.